

teplá
podlaha™



Svěží vzduch z přírody přímo u Vás doma

Rekuperace teplá podlaha™

S výhodou rychlé a jednoduché instalace bez nutnosti jakýchkoliv rozvodů vzduchotechniky.

Stěnová rekuperace vzduchu je lokálně nucené větrání prostorů se zpětným získáváním tepla z vydýchaného vzduchu.

Rekuperace dodává čerstvý a zdravý vzduch, který má optimální vlhkost, a tím zamezuje vzniku nežádoucích plísní a alergií. Navíc výrazně šetří náklady na vytápění a klimatizaci. Má vysokou účinnost 60-80 %.

Výhody pro uživatele:

- **Nonstop čerstvý vzduch** v místnostech i **po vaření** - a to vždy s minimální ztrátou tepla.
- **Nízká investice** v porovnání s hodnotou vašeho domu.
- **Minimální provozní náklady.**
- **Rychlá instalace** jednoduchým vložením výrobku do vyvrtaného otvoru **a bez nutnosti jakýchkoliv rozvodů** vzduchotechniky.

Výhody pro zhotovitele:

- Elektrotechnik má k dispozici **spolehlivý elektrický výrobek** s jednoduchou instalací
- Developer dodrží požadovanou normu účinnosti efektivní technologií **za nízkou cenu.**





Rekuperace teplá podlaha™

WR 150™ WiFi / Pokojová stěnová rekuperace vzduchu s výkonem 150 m³/h.

Je výkonný a spolehlivý elektrický výrobek do chytrého domu s jednoduchou instalací na stěnu. Jen do 2 otvorů (Ø 85 mm) - a bez nutnosti jakýchkoliv rozvodů vzduchotechniky. Funguje v mobilní aplikaci Smart Life, kterou ovládáte své chytré spotřebiče.

Výhody rekuperace WR 150™ WiFi:

- Ovládání mobilem v aplikaci Smart Life.
- Dálkovým ovládáním / Manuálně na displeji.
- Při větrání **zpětně získává až 82 % tepla** z místnosti, čímž Vám významně **šetří náklady** na vytápění a klimatizaci.
- **Zajistí extrémní čistotu** - vyčistí částice < 5 µg/m³.
- **Trojité filtry** - základní, HEPA, uhlíkový.
- Automatickým přizpůsobením větrání **kontroluje maximální hladinu oxidu uhličitého**.
- Zabezpečuje **rovnováhu vlhkosti** a zpětného získávání tepla v místnosti.
- **Tichý chod** s 8 rychlostmi a **nízkou spotřebou**.
- **Jednoduchá instalace** jen do 2 otvorů (Ø 85 mm), **bez nutnosti jakýchkoliv rozvodů vzduchotechniky**.
- V místnosti udržuje **mírný přetlak** v místnosti

Tech. parametry:

- **Rekupační větrání:** 150 m³/h
- **Příkon:** max. 35 W
- **Vel. místnosti:** 20-45 m² a více
- **Ovládání:** mobilem / dálkovým ovladačem / manuálně
- **Rychlost:** 8 rychlostí
- **Hlučnost:** 23-36 dB
- **Režim:** manuální/auto/časovač.
- **Tepelná účinnost:** 82 %
- **Účinnost filtrace:** 99 % HEPA
- **Filtrační programy:** M2.5 čistota/hluboké/ultra
- **Rozměry:** š*h*v - 450 x 155 x 660 mm
- **Instalace:** na stěnu do 2 otvorů Ø 85 mm
- **Napětí:** 220-240 V ● **Hmotnost:** 10 kg
- **Certifikát:** CE



WR 64™ / Pokojová stěnová rekuperace vzduchu s výkonem 64 m³/h.

Je efektivní a spolehlivý elektrický výrobek s jednoduchou instalací na stěnu - jen do 1 otvoru (Ø 160 mm) - a bez nutnosti jakýchkoliv rozvodů vzduchotechniky.

Výhody rekuperace WR 64™:

- Při větrání **zpětně získává až 75 % tepla** z místnosti, čímž Vám **šetří náklady** na vytápění a klimatizaci.
- **Nízká spotřeba.**
- **Tichý chod** a tři rychlosti s dálkovým ovládáním.
- Zajišťuje **rovnováhu vlhkosti** a zpětného získávání tepla v místnosti.
- **Jednoduchá instalace** jen do 1 otvoru (Ø 160 mm), **bez nutnosti jakýchkoliv rozvodů vzduchotechniky**.

Technické parametry WR 64™:

- **Rekupační větrání:** 20/40/64 m³/h
- **Příkon:** max. 12 W
- **Ovládání:** dálkovým ovladačem
- **Rychlost:** 3 rychlosti
- **Hlučnost:** 24-36,7 dB
- **Tepelná účinnost:** 75 %
- **Proud:** 0,08 A
- **Otáčky:** max. 2 000
- **Krytí:** IP 22
- **Instalace:** na stěnu do 1 otvoru Ø 160 mm
- **Napětí:** 220-240 V
- **Hmotnost:** 3,4 kg
- **Certifikát:** CE



WR 150™ WiFi



WR 64™

Razítko specialisty značky teplá podlaha™